

Standard-Beschichtung

Für normale bis mittlere Korrosionsbelastungen und UV-Einwirkungen steht die größte Farbauswahl zur Verfügung. Nahezu alle RAL-Farben können für die Beschichtung eingesetzt werden.

Effektive Schutzwirkung Wesentlich für qualitativ hochwertige Beschichtungen sind die beschichtungsgerechte Konstruktion der Werkstücke, die fachgerechte Vorbehandlung der Aluminiumoberfläche, die Qualität des Pulverlackes und die sorgfältige Verarbeitung desselben. Diese Voraussetzungen ermöglichen die effektive Schutzwirkung der Deckschicht.

Farbige Architektur Den farblichen Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Es kann aus standardisierten RAL- oder NCS-Farbsystemen in verschiedenen Glanzgraden und Oberflächen ausgewählt werden.

Hervorragende mechanische Werte Standardbeschichtungen empfehlen sich bei Anwendungen entsprechend ein Jahr Florida-Außenbewitterung. Hinsichtlich Härte, Elastizität und Haftung zum Untergrund weisen diese Beschichtungen hervorragende Werte auf.

Bei folgenden Oberflächenveredelungsbetrieben werden hochwertige Aluminium-Profilssysteme, die die Gemeinschaftsmarke ALU-FENSTER führen, pulverbeschichtet: [Pulverbeschichtungsbetriebe](#)